



Respuesta rápida, estable y precisa

Controle los niveles de luz visible en cualquier lugar con una respuesta rápida, estable y precisa. Los resultados se leen fácilmente en la pantalla LCD extra grande (38,1 mm de alto) con gráfico de barras, batería baja e indicaciones de sobre rango.

El sensor corregido por color y coseno cumple con C.I.E. espectro fotópico lee la luz LED. También características min/max, apagado automático, ajuste de cero externo, función de retención. Listo para usar con batería de 9V, instrucciones, funda acolchada suave con correa para el hombro y sensor desmontable (con cable de 1,10 m) con tapa para facilitar el reemplazo o la reparación.

Dimensiones: 197 × 70 × 32 mm. Peso: 283 g

No.	Descripción
-----	-------------

840020 Luxómetro

Accesorios Opcionales

840090 Bolsa resistente al agua

840093 Trípode



	Rango	Rango en Display	Resolución	Exactitud
Lux	40.00	0 a 40.00	0.01	±(3% rdg + 0.5% F.S.)
	400.0	36.6 a 400.00	0.1	
	4,000	360 a 4,000	1	
	40,000	3,600 a 40,000	10	
	400,000	10,000 a 400,000	100	<100,000 ±(3% rdg + 0.5% F.S.) >100,000 solo para ref.
Foot Candle	4.000	0 a 3.720	0.001	±(3% rdg + 0.5% F.S.)
	40.00	3.35 a 37.20	0.01	
	400.0	33.5 a 372.0	0.1	
	4,000	335 a 3,720	1	
	40,000	930 a 37,200	10	<9,300 ±(3% rdg + 0.5% F.S.) >9,300 solo para ref.

Exactitud probada por una luz paralela estándar, lámpara de tungsteno de 2856 ° K